




urovo

DT40S

Универсальный терминал сбора данных корпоративного класса. Разработан специально для складской логистики, грузоперевозок, торговли и производства



8-ми ядерный процессор
Qualcomm 2.45 ГГц



Дальность считывания штрих-кодов от 5,6 см до 12,2 м



Android 12, GMS и AER
обеспечат совместимость
с современными
приложениями



Высокая степень
защищенности от внешних
воздействий - IP67



Быстрое считывание 1D и 2D
штрих-кодов.




Ёмкая батарея 4500 мАч с
возможностью горячей
замены

DT40S

Urovo

Широкий набор аксессуаров



Адаптер



USB-кабель



Аккумулятор



Однослотная зарядная
подставка



4-х слотная зарядная
подставка



4-х слотная
подставка



Ремешок на руку



Защита экрана



Пистолетная
рукоятка



Чехол



Защитный чехол

Технические характеристики

Операционная система	Android 12
Процессор	Qualcomm Snapdragon SDM4501.8 ГГц / Ядро: ARM Cortex A53, 8x Octa-core
Память	ОЗУ (RAM): 3 Гб ПЗУ (ROM): 32 Гб, микро SD на 128 Gb
Экран	Цветной 4-х дюймовый дисплей (480x800), сенсорный экран с яркостью до 400 нит и поддержкой мультитач, поддержка перчаток для сенсорного экрана. Стекло Corning Gorilla
Слоты расширения	Nano-SIM x 2. Поддержка двух SIM-карт, двойной режим ожидания. Micro SD карта, 90 Гб / 128 Гб
Интерфейсы	USB Type-C, POGO PIN
Сканирующий модуль	Zebra AR SE5500, Urovo SR SE 2030W
Сканирование	Поддержка сканирования основных 1D и 2D кодов
Камера	Основная камера 13 Мп с автофокусом, автоматическая вспышка, поддержка фонарика. Режим для поддержки записи 4K HD. Фронтальная камера с фиксированным фокусом 2.0 Мп
NFC	Режим Reader, может читать ISO14443A / B / F, ISO15693, Поддержка карт Mifare, Felica. Поддержка режима P2P, режим Card Emulation. Поддержка Apple Enhanced Contactless Polling (ECP)
Диапазон WAN	2G, 3G, 4G LTE
Кнопки	21 клавиша, включая функциональную. Кнопка питания, кнопки регулирования громкости 2 шт, PTT клавиши, 2 клавиши сканирования. Поддержка виртуальной клавиатуры
GPS	Поддержка GPS (A-GPS), Beidou, ГЛОНАСС, Galileo
VoLTE	Поддержка VoLTE HD видео голосовой вызов
WiFi	WCN3680B IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPv4, IPv6. Диапазон: 2,4 ГГц и 5 ГГц
Тип поддержки 802.1x(EAP)	EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA
Метод шифрования	WEP, W PA/W PA2-PSK WAPI сертификат, WAPI-PSK
Бесшовный роуминг	PMKID caching, 802.11r, OKC
Bluetooth	Bluetooth 4.2 + BR / EDR + BLE
Датчик приближения	Во время разговора экран отключается для предотвращения ложного срабатывания
Датчик приближения	Автоматическая настройка яркости дисплея
Датчик ускорения	Датчик определения ускорения, шагомер, поворот экрана и т.д.
Размер, мм	164.5 x 68.6 x 17.5
Вес, гр	279
Аккумулятор	Сменный литий-ионный аккумулятор стандартной емкости, 3,8 В / 4500 мАч.
Голос и аудио	Два микрофона (с шумоподавлением), Динамик (1,5 Вт), звуковое давление 105 дБ, наушники, Поддержка гарнитуры PTT, голосовая связь с коммутацией каналов
Рабочая температура	от -20 + 60°C
Температура хранения	От -40 + 70°C
Влажность	5% RH ~ 95% RH (без конденсации)
Устойчивость падения	Выдерживает многократные падения на бетонную поверхность с высоты 1,5 метров
IP-рейтинг	IP67