

## Лента из смолы R320S

Обладает превосходной прочностью к механическим воздействиям, обеспечивает отличную устойчивость к царапинам и разводам.

### Характеристики ленты

Тип печатающей головки	Скорость печати	Диапазон энергопотребления	Устойчивость к истиранию	Химическая стойкость
Flat head	До 8 дюймов в секунду	Средне-высокий	Высокий	Н/Д

### Технические характеристики

Цвет	Черный
Толщина основы риббона	4,5 мкм ± 0,1 мкм
Общая толщина	7,6 мкм ± 0,3 мкм
Температура плавления чернил	110°C/221°F
Температура хранения	5 ~ 35 °С, относительная влажность от 30 до 85 %; Срок годности: 1 год

### Рекомендуемые материалы

Бумага без покрытия	☆
Бумага с покрытием	★ ☆
Бумага с глянцевым покрытием	★ ★ ☆
Синтетическая бумага	★ ★ ★ ☆
Печать на пленке	★ ★ ★ ★ ☆
Печать по PET пластику	★ ★ ★ ★ ☆

### Применение

Этикетки для доставки	★
Продажа билетов	★
Инвентаризация и логистика	★
Этикетки для розничной торговли	★
Автомобильная промышленность	★
Фармацевтические этикетки	★
Этикетки для производства	★
Этикетки для электроники	★

### Сертификаты

**HALOGEN**

HALOGEN

**SGS**



ISO9001/14001

