



# Мобильная Печать

**> B-EP4DL**



- Прочный компактный и современный корпус
- Быстрая и эффективная мобильная печать этикеток обеспечивающая широкие возможности применения
- Высокая производительность благодаря увеличенной вместимости материала для печати
- Большое число поддерживаемых интерфейсов для простой интеграции в мобильный документооборот компании
- Удобный и информативный ЖК дисплей



# > B-EP4DL



|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| <p><b>Технические данные</b></p>  | <p><b>Технология печати</b><br/>Тип печатающей головки<br/>Интерфейс</p> <p><b>Память</b><br/>Загрузка материала для печати<br/>Датчики<br/>Интерфейс пользователя</p> <p><b>Клавиши управления</b><br/>Габариты (Ш x Г x В)<br/>Вес<br/>Рабочая нагрузка<sup>2)</sup></p> | <p>Прямая термопечать<br/>Плоская<br/>IrDA, USB, последовательный<sup>1)</sup>, Bluetooth<sup>1)</sup>, Wireless LAN<sup>1)</sup><br/>8 MB (Flash ROM), 16 MB (S-RAM)<br/>Сверху</p> <p>На отражение, на просвет<br/>ЖК дисплей (16 символов x 2 строки),<br/>Индикатор состояния, динамик<br/>Подача [Feed], пауза [Pause]<br/>150 x 75 x 145 мм<br/>0,86 кг<br/>600 этикеток в день</p> |
| <p><b>Печать</b></p>              | <p><b>Ширина печати</b><br/><b>Скорость печати</b><br/><b>Разрешение печати</b><br/><b>Шрифты</b></p> <p><b>Длина печати</b><br/><b>Печатаемые штрих-коды</b></p> <p><b>2D Штрих-коды</b></p>  | <p>104 мм (4,09 дюйма)<br/>До 105 мм/сек (4,13 дюйма)<br/>203 dpi<br/>Растровый шрифт (bitmap), контурный шрифт (outline), специальные символы (writable characters)<br/>Макс. 995 мм<br/>EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Customer Barcode, GS1 Databar<br/>Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417</p>          |
| <p><b>Материал для печати</b></p> | <p><b>Ширина материала для печати</b><br/><b>Максимальный внешний диаметр рулона с материалом для печати</b><br/><b>Тип материала для печати</b></p>   | <p>48-115 мм<br/>68 мм<br/>Этикетки, чеки, материал без втулки</p>  |
| <p><b>Функции</b></p>             | <p><b>Функции печати</b><br/><b>Язык программирования</b><br/><b>Режимы печати</b></p> <p><b>Системные функции</b></p>   | <p>Эмуляция языка ZPL<br/>TPCL, BCI, ESC, POS<br/>Режим группы (batch mode), режим отклейки (peel-off)<br/>Автоматическое отключение, режим сохранения энергии, сертифицировано WiFi<sup>1)</sup></p>   |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

**АККУМУЛЯТОР**  
B-EP804-BT-QM-R

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 1 АККУМУЛЯТОР**  
B-EP800-CHG-QM-R

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 6 АККУМУЛЯТОРОВ**  
B-EP800-CHG6-QM-R

**АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (220 В)**  
B-EP800-AC-QM-R

**АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА (ОТ 12 В ДО 48 В)**  
B-EP800-DC48-QM-R

**МОДУЛЬ BLUETOOTH**  
B-EP704-BLTH2-QM-R

**МОДУЛЬ WIRELESS LAN**  
B-EP700-WLAN-QM-R

**РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ**  
B-EP900-SS-QM-R

**ЧЕХОЛ**  
B-EP904-CC-QM-R

**НАБОР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИКЕТОК БЕЗ ПОДЛОЖКИ**  
B-EP904-LL-QM-R

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

BarTender Software



<sup>1)</sup> Дополнительно  
<sup>2)</sup> Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера.

Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и/или продуктов являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на своих рынках и/или в своих странах. Все права защищены. Мы прилагаем все усилия, чтобы непрерывно сообщать самую свежую информацию о некоторых моделях и характеристиках некоторых моделей. Характеристики некоторых моделей могли быть изменены за время от начала производства модели до выпуска данной документации. Copyright © 2012 TOSHIBA TEC. DSBE4DL-RUDD1211