

## **Беспроводной 1D Сканер LMS-2190**

### Технические характеристики

**Тип сканирования:** лазерный

**Скорость сканирования:** 150 скан/сек

**Ширина сканирования:** 180 мм

**Режим сканирования:** ручное сканирование, автоматическое выключение

**Режим декодирования:** линейное сканирование

**Контрастность считываемого кода:** минимум 35%

**Минимальное разрешение считываемого кода:** 4 mil

**Bluetooth:** Bluetooth класс 3.0, версия +EDR

**Процессор:** 32bit

**Энергонезависимая память:** 512KB, доступно хранение 5000 штрих-кодов

**Сенсор:** 2500 пикселей

**Угол сканирования:** 30°, наклон 75°, отклонение 65°

### **Функциональные возможности:**

Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard 25, 2/5 Matrix

**Совместимость с операционными системами:** Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mobile6/Wince, Android, IOS (без драйвера)

<b>Глубина поля:</b> EAN13 5mil 3см-13 см	EAN13 8mil 3 см -18 см
EAN13 11mil 5 см -26 см	EAN13 14mil 5 см -30 см
EAN13 28mil 5 см -45 см	

**Источник света (лазер):** LED 650+/-20 нм

**Индикация:** звуковой сигнал, свет LED

**Поддерживаемые интерфейсы:** SPP, HID, USB

**Сканирование с цилиндрической поверхности:** диаметр 35 мм

**Дальность радиосвязи:** 20 м в открытом пространстве

### Характеристики внешней среды

**Ударопрочность:** выдерживает падение с 1,8 м

**Температура эксплуатации/хранения:** от 0°C до 50°C

**Влажность при эксплуатации/хранении:** 20-85%, отсутствие конденсации

**Аксессуары:** Литиевый аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель

### Физические характеристики:

**Вес брутто:** 300 г

**Комплектация упаковки:** сканер, кабель USB, инструкция, Bluetooth модем, упаковка

