Powered On Site /

Просто. Удобно.

WT4-AXB

4-дюймовый промышленный принтер этикеток

Смотреть видео

Простая установка

- Подходит для различных применений и отраслей промышленности.
- Компактный дизайн впишется в любое рабочее пространство.
- Поддерживает различные типы расходных материалов.
- Гибкие возможности для удовлетворения ваших потребностей в печати.
- Эмуляции для простого внедрения в существующие системы.
- Совместимость с рулонами этикеток диаметром 8 дюймов и риббонами длиной до 450 м.

Компактный дизайн



Диаметр рулона этикеток и длина риббона



Отображение ошибки

Многоязычная поддержка



Широкая линия движения рулона этикеток

Простая эксплуатация

- Цветные индикаторы ошибок.
- Многоязычный пользовательский интерфейс.
- Элементы управления с цветовой маркировкой и широкое пространство для удобной замены этикеток.

Простое техобслуживание

- Простая замена расходных деталей (печатающей головки и прижимного валика).
- Глобальная поддержка SATO.
- ПО для настройки нескольких принтеров в одной сети.

Печатающая головка

Прижимной валик



Централизованное управление принтерами

Basic Line

Термопринтер с базовым набором функций по доступной цене.
Идеальное решение для начинающих пользователей.

Технические характеристики **WT4-AXB**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ			WT4-AXB (203 dpi)	WT4-AXB (300 dpi)
Способ печати			термотрансферная печать	
Разрешение печати			8 тчк/ мм (203 dpi)	12 тчк / мм (300 dpi)
Макс. область печати	Ширина, мм (дюймы)		104 мм (4.09″)	104 мм (4.09″)
	Длина, мм (дюймы)		996 мм (39.33″)	996 мм (39.33″)
Скорость печати, мм/сек (дюйм/с)			До 203.2 мм/сек (8 дюйм/с)	До 152.4 мм/сек (6 дюйм/с)
Процессор			32-разрядный RISC-микропроцессор	
Память принтера			Флеш-память: 128 МБ, DRAM: 128 МБ Пользовательская память: 32 MB Внешняя USB-память пользователя: 16 ГБ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ				
Тип датчика			Регулируемый датчик I-Mark (отражательный) /Датчик зазора (передающий), датчик отсутствия этикетки, датчик открытой печатающей головки, датчик конца риббона	
Тип этикеток			Этикетки с высечкой (рулоном или гармошкой), бумажные, непрерывные, бирки/ярлыки, билеты	
Толщина этикеток			0.08 – 0.19 мм (0.003″ – 0.007″)	
Форма этикетки	Направление намотки		Лицевой стороной внутрь / наружу	
	Диаметр		Макс. внешний диаметр рулона: Ø 203.2 мм (8″), диаметр втулки: 76 мм /38 мм (3″ / 1.5″)	
Размер этикетки	Непрерывная печать	Ширина	22 – 112мм (0.86" – 4.4")	22 – 112мм (0.86" – 4.4")
		Длина	6 – 2497мм (0.24" – 98.3")	6 – 1497мм (0.24" – 58.9")
	Печать с отрывом	Ширина	22 – 112мм (0.86" – 4.4")	22 – 112мм (0.86" – 4.4")
		Длина	22 – 2497мм (0.86" – 98.3")	22 – 1497мм (0.86" – 58.9")
	Печать с ножом	Ширина	22 – 112мм (0.86" – 4.4")	22 – 112мм (0.86" – 4.4")
		Длина	22 – 2497мм (0.86" – 98.3")	22 – 1497мм (0.86" – 58.9")
	Печать с отделителем	Ширина	22 – 112мм (0.86" – 4.4")	22 – 112мм (0.86" – 4.4")
		Длина	22 – 397мм (0.86" – 15.6")	22 – 2497мм (0.86" – 98.3")
Риббон (модель для термотрансферной печати)	Длина		Макс. 450 м. Макс. диаметр 82 мм	
	Ширина		40 мм - 110 мм (1.57" – 4.33")	
	Диаметр втулки		25 мм (1″)	
	Направление намотки		Лицевой стороной внутрь / наружу	
ШРИФТЫ / СИМВОЛЫ				
Встроенные шрифты	Стандартные растровые шрифты		Растровые шрифты XS, XU, XM, XB, XL, OCR A, OCR B, U, S, M, WB, WL.	
	Масштабируемые шрифты		CG Times, CG Triumvirate, SUD-SON, SUD-HEI.	
Штрихкоды	Линейный		UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), Interleaved 2 из 5, MSI, GS1 Databar: Omni, Truncated, Stacked, Stacked Omni, Limited, Expanded, Expanded stacked. UPC Add-on, Postnet, Industrial 2 из 5. Композитные: JAN/EAN-8/13, UPC A/E, GS1 Databar, Truncated и Stacked.	
	Двумерный (2D)		PDF417 включая Micro pdf, MAXI Code, QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200), Aztec.	
Направление печати	Символьные данные / Штрихкод		0°, 90°, 180°, 270°	
ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ				
Интерфейс			Стандарт: USB тип A 2.0 + USB тип B 2.0 + LAN + RS-232 опции: беспроводная локальная сеть (LAN b/g/n) и Bluetooth	
			Протоколы LAN: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, SNMPv1.2	
Эмуляции языков			SBPL (SATO), SZPL, SIPL	
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Требования к питанию			Входное напряжение: AC100V-240V +/- 10% (полный диапазон)/ Частота 50 Гц -60 Гц +/- 5%	
Условия использования	Эксплуатация		4 – 40°C / 30 – 80% RH (без конденсации)	
	Хранение		-20 - 50°C / 15 - 85% RH (без конденсации)	
Размеры (Ш x Г x В) B1*			267.7 x 450 x 261 мм *(B1 опция: 256 мм) - 10.54" x 17.71" x 10.30" *(B1 опция 10.01")	
Вес			11.4 кг	
Индикация и дисплей			3 светодиодных индикатора синего цвета, 7 кнопок-элементов управления, цветной ЖК-дисплей диагональю 3.5"	
ПРОЧЕЕ				
Сертификаты			FCC, UL, CSA, CE, TUV GS, ROHS 2.0, WEEE	
Функции самодиагностики			Функции обнаружения ошибок, функция перегрева печатающей головки	
Обслуживание			Простая и быстрая замена печатающей головки и прижимного валика	
ОПЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ				
Аксессуары			Отделитель, Нож, Двойная беспроводная локальная сеть и Bluetooth	
Управление принтером			Утилита SATO для настройки принтера, сети и беспроводной сети. SNMPv1.2. Обновление прошивки по USB.	
ПОДДЕРЖКА SATO				
Полный ассортимент этикеток и риббонов SATO. Послепродажное обслуживание.				

Вся информация в данной листовке актуальна на январь 2025 года. Технические характеристики продуктов могут быть изменены без уведомления об этом. Любое воспроизведение содержания данной спецификации (частично или полностью) без соответствующего разрешения строго запрещено. Все остальные наименования ПО, продуктов или компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

© 2025 SATO CORPORATION. Все права защищены.
Более подробную информацию можно получить у представителя компании SATO или на сайте satoeurope.com