

Стандартная восковая лента WX170S

Данная восковая лента активно используется для изготовления этикеток. Она отличается доступной ценой и простотой в применении для различных видов маркировки. Кроме того, такая лента гарантирует высококачественную печать при минимальных затратах энергии, что способствует увеличению срока службы печатающей головки.

Характеристики ленты

Тип печатающей головки	Скорость печати	Диапазон энергопотребления	Устойчивость к истиранию	Химическая стойкость
Flat head	До 8 дюймов в секунду	Низкий	Низкий	Н/Д

Технические характеристики

Цвет	Черный
Толщина основы риббона	4,5 мкм ± 0,1 мкм
Общая толщина	7,3 мкм ± 0,3 мкм
Температура плавления чернил	65°C/149°F
Температура хранения	5 ~ 35°C; от 30 до 85% относительной влажности; Срок годности 1 год

Рекомендуемые материалы

Бумага без покрытия	★ ★ ★ ★ ★
Бумага с покрытием	★ ★ ★ ★ ☆
Бумага с глянцевым покрытием	★ ★ ☆
Синтетическая бумага	★ ★ ☆
Печать на пленке	☆
Печать по PET пластику	☆

Применение

Этикетки для доставки	★
Продажа билетов	★
Инвентаризация и логистика	★
Этикетки для розничной торговли	★
Автомобильная промышленность	☆
Фармацевтические этикетки	★
Этикетки для производства	★
Этикетки для электроники	☆

Сертификаты

HALOGEN

HALOGEN

SGS



ISO9001/14001

