

Карточный
принтер



DC-2300

Пропуск в мир
профессиональной
печати карт

Отличительные черты:

- Печать с высоким разрешением 300 x 1200 точек на дюйм
- Высокая скорость печати - до 900 карт/час в монохроме и до 180 карт/час в цвете
- Печать «в край»
- Удобство использования
- Компактная конструкция с малой занимаемой площадью



DASCOM[®]
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕС-ПЕЧАТИ

DC-2300

DASCOM DC-2300 — это принтер для печати карт с прямой термопечатью, специально разработанный для установки в приемных. Благодаря компактному дизайну этот принтер не занимает много места на рабочем столе, но при этом обеспечивает быстрое и четкое получение результатов. Благодаря разрешению до 300 x 1200 точек на дюйм видны мелкие детали, а скорость печати до 180 карт/час в цвете позволяет выполнять даже объемные задания за короткое время.

Благодаря возможности печати «в край» DC-2300 является идеальным выбором для печати удостоверений личности сотрудников, членских или бонусных карт. Легко заменяемые риббоны и OLED дисплей на передней панели, информирующий о фактическом состоянии, упрощают ежедневную работу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Технология прямой термопечати
Разрешение	до 300 x 1200 точек на дюйм
Возможности печати	Односторонняя, двухсторонняя (заводская сборка), в край
Скорость печати	Односторонняя: 180 карт/час (YMCKO) или 900 карт/час (Монохром K) Двухсторонняя: 135 карт/час
Интерфейсы	USB (2.0), Ethernet (10/100)
Толщина карты	0,25 - 1,1 мм (10 - 50 мил)
Функции защиты	RFID-риббон, пользовательские водяные знаки (BMP)
Загрузка карт	Автоподатчик карт на 100 карт (толщина 0,76 мм) Ручная подача: одна карта
Вывод карт	75 карт (задняя сторона), 25 карт (передняя сторона)
Типы карт	PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin® 85,6 x 53,98 мм (размер ISO ID-1/CR-80)
Расходные материалы	Риббон YMCKO (500 изображений), риббон YMCKOO (400 изображений), Риббон YMCKOK (400 изображений), риббон ½YMCKO (600 изображений), Риббон K (1 600 изображений)
Комплект для очистки	Чистящая карта Чистящий ролик
Физический вес	6,2 кг
Физический размер	Односторонняя: 199 x 352 x 209 мм (Ш x Г x В) Двухсторонняя: 199 x 400 x 220 мм (Ш x Г x В)
Напряжение питания	Автоматический широкий диапазон, 100 - 240 В переменного тока - 50/60 Гц
Окружающая среда	Печать: Температура от +15 °C до +35 °C; влажность от 35% до 65% Хранение: Температура от -5 °C до +70 °C; влажность от 20% до 70%
Драйвер	Windows 8/8.1/10/11 и Server 2012/2016/2019/2022
Гарантийные обязательства	Более подробную информацию можно уточнить у местного дилера



Разнообразие интерфейсов для идеальной интеграции в различные среды

Различные кассеты с риббонами для конкретных требований упрощают работу с ними

DASCOM GB Ltd
Hart House, Priestley Road
Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | ENGLAND
(Англия)
Тел.: +44 1256 355 130 | Факс: +44 1256 481 400
info.gb@dascom-com | www.dascom.co.uk

DASCOM Europe GmbH
Neuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY (Германия)
Тел.: +49 731 2075-0 | Факс: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
(Гонконг)
Тел.: +852 2498 1507 | Факс: +852 2413 6047

Все названия компаний и продуктов являются торговыми марками соответствующих владельцев. Copyright © 2023 DASCOM. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Возможны изменения, ошибки или опечатки.

DASCOM®