

SLP-TX220

2-дюймовый настольный принтер этикеток, использующий технологию термопереноса




Премиум-класс, компактный, высокопроизводительный



Производительность высокого уровня

- Полная совместимость с основными языками программирования
- Быстрая обработка данных и скорость печати до 6 дюйм/сек (152 мм/сек)
- Функция обнаружения Smart Media Detection™: Автоматическое обнаружение бумаги



Этикетка небольшой длины



Этикетка с зазором



Этикетка с черной меткой



Этикетка без разрывов



Совместимость с мобильными устройствами

- Впервые в мире - 2-дюймовый настольный принтер этикеток, использующий технологию термопереноса, со встроенным Bluetooth с сертификацией MFi iAP2
- Интеллектуальное автоматическое переключение Bluetooth: Переключение с настроек iOS на стандартный режим Bluetooth
- Совместимость с интеллектуальными мобильными устройствами



Отделитель этикеток



Автоматический обрезчик

Простой и удобный дизайн

- Компактный дизайн с загрузкой ленты длиной 74 м
- Различные опции: Отделитель этикеток и автоматический обрезчик
- Легкая замена термоголовки и ленты
- Датчик бумаги (зазора, черной метки)
- Простая заправка бумаги
- Интуитивно понятные функциональные клавиши паузы и отмены



SLP-TX220

2-дюймовый настольный принтер этикеток,
использующий технологию термопереноса

Характеристики

Характеристики принтера

Метод печати

Печать с термопереносом, прямая термопечать

Скорость печати

SLP-TX220: До 6 дюйм/сек (152 мм/сек)
SLP-TX223: До 4 дюйм/сек (100 мм/сек)

Разрешение печати

SLP-TX220: 203 dpi
SLP-TX223: 300 dpi

Ширина печати

SLP-TX220: До 54 мм
SLP-TX223: До 56,9 мм

Длина печати

До 2 000 мм

Датчик

Передаточного типа, отражающий
(регулируемый), с открытой головкой

Характеристики ленты

Тип ленты

С разрывом, черной меткой, надрезом,
рулонная, фальцованная

Ширина ленты

15 ~ 60 мм

Диаметр рулона

До 130 мм

Толщина ленты

0,06 ~ 0,20 мм

Способ подачи

Простая заправка бумаги

Внутренняя трубка

12,5 ~ 38,1 мм

Характеристики ленты

Тип ленты

С покрытием воском, воском/смолой, смолой,
внешняя подача

Ширина ленты

58 мм

Длина ленты

До 74 м

Ширина ленты

12,5 мм

Физические характеристики

Размеры (ШxГxВ)

144 x 252 x 173 мм
(5,67 x 9,92 x 6,81 дюйм)

Вес

1,71 кг (3,77 фунт)

Электрическая часть

Сертифицированный по стандарту EnergyStar,
Внешний адаптер питания 100-240 В перем.
тока, 50/60 Гц

Рабочие характеристики

Память

64 MB SDRAM, 128 MB Flash

Интерфейс

Стандарт: USB + Serial

Опционально: ① USB + Ethernet + WLAN¹

② USB + WLAN* + Bluetooth²

WLAN¹: 802.11a/b/g/n/ac USB-модем (опция)

Bluetooth²: Встроенный, с сертификацией
MFi iAP2

Часы реального времени

Поддерживается

Характеристики окружающей среды

Температура

Эксплуатация: 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F)
Хранение: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

Влажность

Эксплуатация: 10 ~ 80% отн. вл.
Хранение: 10 ~ 90% отн. вл.

Программное обеспечение

Эмуляция

SLCST[™], BPL-Z[™], BPL-E[™]

Драйверы / утилиты

- Драйвер Windows (Europlus / Seagull)
- Драйвер Linux / Mac CUPS
- Виртуальный драйвер COM USB / Ethernet
- Сервисная программа
- Драйвер OPOS
- Bartender Ultralite for BIXOLON
- Label Artist[™]-II

Комплект разработчика ПО / дополнительный модуль

- Комплект разработчика ПО для Android / iOS / Windows
- Комплект разработчика ПО для Linux
- Комплект разработчика ПО для Chrome
- Комплект разработчика ПО для Xamarin (только Windows, Android)

Браузер / Приложение

- Браузер Windows mPrint Browser (все)
- Label Artist[™] Mobile (Android, iOS)
- Приложение mPrint App (Android, iOS)

Шрифты / графика / наборы символов

Шрифты

- Встроенные растровые шрифты 10 SLCs
- Один встроенный масштабируемый шрифт SLCs
- Встроенные растровые шрифты 16 BPL-Z[™]
- Один встроенный масштабируемый шрифт BPL-Z[™]
- 5 встроенных растровых шрифтов BPL-E[™]
- 23 кодовых страницы
- Поддержка Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Графика

Поддержка определяемых пользователем шрифтов, графики, форматов и логотипов

Наборы символов штрих-кода

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, Расширения UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB
2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, Maxi-Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39

Опции

Отделитель этикеток, автоматический
обрезчик, внешняя подача бумаги, Внешний
WiFi модем (подключается по USB)



BR_SLP-TX220_RU_OCT19_V1

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. Все права защищены. Конструктивные особенности и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

BIXOLON[®]

BIXOLON Co., Ltd.
+82 (0) 31 218 5500
sales@bixolon.com

BIXOLON America Inc.
+1 858 764 4580
sales@bixolonusa.com

BIXOLON Europe GmbH
+49 211 68 78 54 0
sales@bixolon.de

www.Bixolon.com

